



Certificat N°: 1112-5975

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Filtres
Désignation: Filtre fin (avec rinçage a contre-courant manuel ou automatique)
Types: Rinçage a contre-courant manuel:
18100.36, 18100.37, 18100.38, 18100.39;
18101.06, 18101.07, 18101.08, 18101.09;
18102.25, 18102.26, 18102.27, 18102.28;
18104.05, 18104.06
Rinçage a contre-courant automatique:
18110.36, 18110.37, 18110.38, 18110.39;
18111.06, 18111.07, 18111.08, 18111.09
(avec Commande automatique de rinçage à contre-courant 12108.21)

DN: 25...50, 1"...2", Ø28...54 PN: 16 tmax: 30 °C

Base de certification: SSIGE ZW109/1 (01/22), EN 13443-1 (2007)

Validité: 31.12.2026

Conditions (C) / Remarques (R):

(C) Raccordement d'eaux usées, doit être faite avec "rupture de charge" selon SSIGE - W3/E1 resp. EN 1717.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Rubrique: Filtres

Désignation: Filtre fin (avec rinçage a contre-courant manuel ou automatique)

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrie
Avec rinçage a contre-courant manuel:								
18100.36	25	16	30	I	-	-	9	-
18100.37	32	16	30	I	-	-	9	-
18100.38	40	16	30	-	-	-	9	-
18100.39	50	16	30	-	-	-	9	-
18101.06	1"	16	30	I	-	-	9	-
18101.07	1 1/4"	16	30	I	-	-	9	-
18101.08	1 1/2"	16	30	-	-	-	9	-
18101.09	2"	16	30	-	-	-	9	-
18102.25	Ø 28	16	30	I	-	-	9	-
18102.26	Ø 35	16	30	I	-	-	9	-
18102.27	Ø 42	16	30	-	-	-	9	-
18102.28	Ø 54	16	30	-	-	-	9	-
18104.05	25/32	16	30	I	-	-	9	-
18104.06	40/50	16	30	-	-	-	9	-
Avec rinçage a contre-courant automatique:								
18110.36	25	16	30	I	-	-	9	-
18110.37	32	16	30	I	-	-	9	-
18110.38	40	16	30	-	-	-	9	-
18110.39	50	16	30	-	-	-	9	-
18111.06	1"	16	30	I	-	-	9	-
18111.07	1 1/4"	16	30	I	-	-	9	-
18111.08	1 1/2"	16	30	-	-	-	9	-
18111.09	2"	16	30	-	-	-	9	-

(avec Commande automatique de rinçage à contre-courant 12108.21)