

SSIGE

Société Suisse  
de l'Industrie du Gaz et des Eaux  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



## Certificat N°: 2011-6999

**Requérant:** R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

**Rubrique:** Robinets d'arrêt (de passage)  
**Désignation:** Garniture de raccordement avec pièces connexes  
**Types:** Sans raccords:  
19180.36, 19180.37, 19180.38, 19180.39  
Avec raccords:  
19181.06, 19181.07, 19181.08, 19181.09  
Garniture de raccordement sans boîtier de raccordement:  
19185.05, 19185.06  
(Tous avec clapet anti-retour type EA dans l'afflux)  
(Optionnellement avec Bride intermédiaire No. 12088.21 [25/32]; Bride en Y No. 19191.05 [25/32], 19191.06 [40/50]; Couverture de boîtier No. 12086.21 [25/32], 12086.22 [40/50])

DN: 1"...2", 25...50 PN: 16 tmax: 25 °C

**Base de certification:** Sur la base de/des SSIGE ZW110 (01/19), -124 (01/19), EN 1213 (1999), EN 13959 (2004)

**Validité:** 31.01.2026

**Conditions (C) / Remarques (R):**  
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux  
Organisme de certification eau

Javier Fernandez  
Chef

Zurich, le 04.01.2021

**Rubrique:** Robinets d'arrêt (de passage)

**Désignation:** Garniture de raccordement avec pièces connexes

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrologie
Sans raccords:								
19180.36	25	16	25	I	-	-	-	-
19180.37	32	16	25	II	-	-	-	-
19180.38	40	16	25	-	-	-	-	-
19180.39	50	16	25	-	-	-	-	-
Avec raccords:								
19181.06	1"	16	25	I	-	-	-	-
19181.07	1 1/4"	16	25	II	-	-	-	-
19181.08	1 1/2"	16	25	-	-	-	-	-
19181.09	2"	16	25	-	-	-	-	-
Garniture de raccordement sans boîtier de raccordement:								
19185.05	25/32	16	25	I	-	-	-	-
19185.06	40/50	16	25	II	-	-	-	-
(Tous avec clapet anti-retour type EA dans l'afflux)								
(Optionnellement avec Bride intermédiaire No. 12088.21 [25/32];								
Bride en Y No. 19191.05 [25/32], 19191.06 [40/50];								
Couvercle de boîtier No. 12086.21 [25/32], 12086.22 [40/50])								